



RU2: Designkante 70 mm

Klassifizierung

PEFC	70 % PEFC Zertifiziert 04-31-2511
Emmissionsgeprüft	TÜV Zertifiziert Emmissions- und Schadstoffgeprüft ID 1111209145

Konstruktionsmerkmale

Zarge	Zarge passend für Türblätter nach DIN 18101, 1-flügelig, montagefertig
Futterbrettdicke	22 mm Bekleidungen aus 12 mm Spanplatte gefaltet
Bekleidungsbreite	70 mm / 16 mm Umbug
Normmaße	610 / 735 / 860 / 985 x 1985 / 2110 mm
Standardwandstärken	80 / 100 / 120 / 140 / 160 / 180 / 200 / 220 / 240 / 265 / 280 / 300 / 330
Sondermaße	550 – 1110 mm x 1860 – 2110 mm x 70 – 650 mm
Verstellbereich	+ 17mm ohne verleimen, + 20mm mit verleimen der Bekleidung
Eckverbindung	Vollgehrung mit Schraubverbinder, Holzfeder und Metallverbinder in der Bekleidung
Schließblech	Nickelsilber, 5-fach verschraubt, 2-tourig hinterfräst, Kunststoffinlay grau
Bandaufnahme	Glasfaserverstärkter Kunststoff, schwarz, Serie V3654/12, 4-fach gelocht, Zusatzlochung zur Wandverdübelung für Türgewichte bis 80 kg
Bänder	V 3400 WF vernickelt, lose von hinten in die Bandtasche gesteckt
Dichtung	TPE Dämpfungsprofil mit Hohlkammer und Dichtlippe, eingezogen, weiß
Kantenausführung	RU2 (Radien unter 2 mm an allen Kanten)
Oberfläche	CPL Polarweiß ähnlich RAL 9003
Verpackung	Normmaße und Standardwandstärken: Komplet in einem Karton verpackt Sondermaße und Sonderfunktionen: getrennt verpacktes Aufrecht- und Querteil Kantenschutzwinkel aus stabilem Kunststoff auf den Gehrungen inkl. neutraler Montageanleitung und Montagebeutel
Türoptionen	Kombinierbar mit allen Türmodellen Polarweiß ähnlich RAL 9001

Zusatzleistungen und Optionen

Schließblech	Umrüstsatz oder fertig eingebautes Sicherheitsschließblech Klass E Umrüstsatz für Glastüren, ohne Riegelstanzung Kurzschließblech für Glastüren
Bänder	3-teiliges Bandmittelteil V 4400 WF vernickelt, lose zugelegt 3-teiliges Bandmittelteil mit Metallbandtasche V 4600 / V4700 WF eingebaut VX-Bandaufnahme 7502 3D für Türen mit VX Bänder
Dichtung	Akustisch wirksame Silikondichtung für Schallschutztüren, lose zugelegt
Bandaufnahme	B9-120-7-L Kunststoff, Bohrschablone zur Wandverdübelung, Türgewicht bis 80 kg
Optionen	Zarge für 2-flügelige Türblätter bis 2 x 985 mm Schiebetür vor oder in der Wand laufend bis 985 x 2110 mm Durchgangszarge, Windfangzarge, raumhohe Zarge bis 2690 mm Außenmaß Bekleidung in der Höhe, Kämpfer MDF Rundkante ummantelt Schallschutz SK1, SK2, SK3 , Einbruchhemmung RC2, Wärmeschutz 1,1 W/m ² K
Bemerkung	Für spezielle Anforderungen halten Sie bitte Rücksprache oder beachten die Hinweise in den aktuellen Preislisten. Bitte beachten Sie unsere Montageanleitungen und Hinweise Wir empfehlen ab der Türbreite 985 mm und/oder der Höhe 2110 mm den Einsatz von 3-tlg. Bänder V 4400 WF vernickelt. Die Sonderwandstärke 70mm hat einen verminderten Verstellbereich von +10 mm Ab der Wandstärke 360 mm ist die Zarge mit einer Sichtfuge geteilt