


Türfutterstrebe TU



- Fixiert und stützt Türfutter beim Ausschäumen der Mauerfuge schonend und exakt
- Teleskopierbares eloxiertes Aluminium-4-Kant-Rohr mit mm-Skala und Feststellschraube für maßgenaues Arbeiten
- Kreuzförmige Druckplatte mit Filzschutz für empfindliche Türfutter mit einer Tiefe von 6 bis 13 cm bzw. 13 bis 30 cm
- Umsteckbare Spannbügel mit vergrößerten Spannflächen und abnehmbaren Auslegern zum sicheren und einfachen Einsetzen des Türfutters



Bestellnummer	Spannweite	Gewicht	Verpackungseinheit
	mm	kg	St.
TU	565-1010	0,000	2

Anwendung: ■ Innenausbau
■ Türen- und Fensterbau

Zubehör: ■ Türfutterstreben-Verlängerung TUX
■ Türfutter-Richtzwinge TFM
■ Winkel-Türfutter-Richtzwinge WTR

Material / Oberfläche: ■ Rohr aus Aluminium, eloxiert
■ Spindel mit Trapezgewinde aus Stahl gerollt, brüniert
■ Griff aus 2-Komponenten-Kunststoff
■ Druckplatte aus Stahl, kaltgepresst, verzinkt
■ Schutzkappen aus Kunststoff
■ Restliche Teile aus Kunststoff

Pflegehinweise: 1. Generell Schmutz entfernen
2. Spindel regelmäßig reinigen und ölen

Gefahrenhinweise: ■ Spannwerkzeuge sind nicht geeignet zum Heben, Ziehen oder Transportieren.
■ Spannwerkzeuge dürfen nur von Hand ohne zusätzliche Hilfsmittel gespannt werden.
■ Falscher Gebrauch kann Personen- oder Sachschäden hervorrufen.
■ Verändern oder bearbeiten Sie niemals Spannwerkzeuge, nur im Originalzustand verwenden. Bei Bedarf nur Original-Ersatzteile verwenden.