


Einhandzwinge EZ



Simply better.



- Spannkraft bis zu 2.700 N
- Umsteckbar zum Spreizen – werkzeuglos bei EZM, EZL, EZXL dank einfacher Lösemechanik per Druckknopf am Oberteil
- Ergonomisch geformter 2-Komponenten-Kunststoffgriff mit Pumpmechanismus und integriertem Lösehebel hinter der Schiene
- Gummierte Schutzkappen mit Kreuzprisma für sicheren Halt von runden, spitzen und kantigen Teilen
- Einhandbedienung ohne Kraftaufwand
- SB-verpackt



Ihre Vorteile auf einen Blick:

Vielseitiger Einsatz

Die Einhandzwingen-Serie EZ bietet viele Anwendungsmöglichkeiten: durch Variantenvielfalt in vier Baugrößen mit Spannweiten von 110 bis 900 mm sowie Spannkraften von 200 N bis 2.700 N durch das in den Kunststoff-Schutzkappen integrierte Kreuzprisma zum sicheren Fixieren runder, spitzer und kantiger Teile durch Umstecken des Oberteils von Spannen auf Spreizen – bei Baugrößen EZM, EZL und EZXL werkzeuglos dank Lösemechanik per Druckknopf

Praktischer Komfort

Das komplette Sortiment bietet ergonomische Handhabung dank ausgefeilter Technik: durch den hochwertigen 2-Komponenten-Kunststoffgriff mit Pumphebel hinter der Schiene für sicheren Zugriff aus beiden Richtungen durch den im Griff integrierten Lösehebel zum schnellen Verstellen des Gleitbügels und zum Lösen der Zwinge

Robustes Design

Hier trifft moderne Optik auf Langlebigkeit: durch Einsatz hochwertiger Materialien wie glasfaserverstärktem Polyamid für Ober- und Unterteil sowie vergütetem und brüniertem Stahl für die Hohlprofilsschiene durch das Kunststoffgehäuse wird die Griffmechanik vor Staub und Spänen geschützt

Bestellnummer	Spannweite	Ausladung	Spreizweite vorn	Schiene	Inhalt	Gewicht	Verpackungseinheit
	mm	mm	mm	mm		kg	St.
EZS11-4SET	110	40	80-190			0,120	10
EZM15-6	150	60	125-270			0,310	6
EZM30-6	300	60	125-420			0,380	6
EZL15-8	150	80	160-300			0,580	6
EZL30-8	300	80	160-450			0,680	6
EZL45-8	450	80	160-500			0,770	6
EZL60-8	600	80	160-750			0,860	6
EZXL30-9	300	90	195-790			1,240	6
EZXL60-9	600	90	195-790			0,000	6
EZXL90-9	900	90	195-1090			1,900	6
EZM-EZL-SET						0,000	

Anwendung:

- Innenausbau
- DIY
- Möbel- und Schreinerarbeiten
- Treppenbau
- Trockenbau
- Küchen- und Ladenbau
- Einhändig spannen und spreizen

Material / Oberfläche:

- Schiene aus Stahl gehärtet, brüniert
- Hebel aus verstärktem PA6 Kunststoff
- Ober- und Unterteil aus verstärktem PA6 Kunststoff
- Schutzkappen aus Kunststoff

Pflegehinweise:

1. Regelmäßige Wartung notwendig – nur dann Gewähr auf sicheren Halt (kein Rutschen des Gleitbügels)
2. Generell Schmutz entfernen
3. Schiene stets frei von Fett, Öl oder angetrocknetem Leim, Wachsen und silikonhaltigen Trennmitteln halten

Gefahrenhinweise:

- Spannwerkzeuge sind nicht geeignet zum Heben, Ziehen oder Transportieren.
- Spannwerkzeuge dürfen nur von Hand ohne zusätzliche Hilfsmittel gespannt werden.
- Falscher Gebrauch kann Personen- oder Sachschäden hervorrufen.
- Verändern oder bearbeiten Sie niemals Spannwerkzeuge, nur im Originalzustand verwenden. Bei Bedarf nur Original-Ersatzteile verwenden.